

Trojramenný turniket MAGSTOP MPP 112

Elektromotorický turniket MPP 112 pro použití v interiéru i v exteriéru. Je určen pro zajištění kontroly vstupu do veřejných budov, průmyslových areálů, administrativních budov, bank, terminálů veřejné dopravy apod.

Technické parametry

Funkce: Turniket umožňuje průchod osob v jednom či obou směrech. Je k dispozici jak ve standardním provedení, tak v provedení umožňujícím instalaci ve vnějším prostředí i bez zastřešení.



Koncepce: Skříň turniketu MPP 112 je vyrobena z nerezové oceli. Součástí sestavy je pohonná jednotka MHTM[®], řídicí elektronická jednotka MBC-100 a sestava ramen z nerezové oceli.

Pohon: Pohonná jednotka MHTM[®] spolu poskytuje turniketu velice tichý a hladký chod bez nepříjemných rázů.

Ovládání: Elektronická řídicí jednotka MBC-110 umožňuje dokonalé přizpůsobení turniketu požadavkům zákazníka a je schopna komunikace s jakýmkoli systémem kontroly přístupu (EKV/ACS) či samostatně s jakýmkoli autorizačním zařízením – čtečka karet, ovládací klávesnice.
Turniket je konfigurován jako „normally closed“ (N/C), to znamená že zůstává uzamčen, dokud nepřijme platný autorizační signál.

Je-li napojen do systému elektronické požární signalizace (EPS), může být turniket vybaven automatickými sklopnými rameny pro uvolnění cesty nouzového úniku. V případě pokusu o neautorizovaný průchod spustí turniket alarm a odešle signál do řídicí centra nebo kamerového systému

Interface: Řídicí jednotka je vybavena 9 digitálními vstupy, 6 reléovými a 4 MOSFET výstupy a dalšími rozhraními jako RS232, RS422, RS485 či CAN bus
Řídicí deska je standardně vybavena vstupem pro elektronickou požární signalizaci (EPS) a počítadlem průchodů

Time-out: Turniket má nastavitelnou čekací dobu, kdy je možno započít průchod po přijetí platného autorizačního signálu. Možné je nastavit i rychlost pohybu ramen.

Napájení: 240 V AC/50 Hz

Krytí: IP32 (volitelně IP 44)

Kapacita: až 20 - 30 průchodů za minutu

Prov. teplota: 0 až 45°C

Průchod: 520 - 550 mm

Na objednávku je možno vyrobit skříň z práškově lakované oceli dle vzorníku RAL.

Volitelná výbava:

- piktogramy
- přípravy na čtečky
- jiná povrchová úprava
- venkovní provedení
- akceptor žetonů
- akceptor mincí

