

Poloautomatické výsuvné sloupky Pilomat PL SA

Poloautomatické výsuvné sloupky Pilomat PL SA jsou určeny k zabezpečení vjezdu do budov a uzavřených areálů, případně zajištění parkovacích míst. Maximální využití poskytují v pěších zónách, soukromých i veřejných parkovištích nebo soukromých či komerčních příjezdových cestách. Jediným omezením je nutnost manuálního spuštění a tedy nevhodnost umístění ve frekventovaných místech.

Výhodou těchto zařízení je že nevyžadují přívod elektrické energie, takže mohou plnit svou funkci zcela nezávisle i na odlehlých místech nebo naopak vzhledem k svému designu doplňovat automatické sloupky. Neomezují pohyb pěších ani provoz jednostopých vozidel, invalidních vozíků, kočárků či manipulačních vozíků.

Sloupky jsou poháněny plynovým vystřelovačem, který po odemčení klíčem vysune sloupek do horní koncové polohy. V horní poloze je sloupek uzamčen a zajištěn proti spuštění bez klíče. Spuštění se provádí odemčením klíčem a následným zatlačením sloupku nohou do spodní koncové polohy, kde se sloupek automaticky uzamkne.

Poloautomatické výsuvné sloupky jsou vyráběny buď z oceli ošetřené práškovým lakováním nebo z nerezové oceli v jakýchkoli barvách. Tyto sloupky mají širokou škálu rozměrů a mohou být vybaveny i výstražným osvětlením umístěným v horní části sloupku.

Řada PL SA má velmi výhodný poměr ceny a užitné hodnoty pro méně frekventované použití, neboť tato zařízení si i při nízkých pořizovacích nákladech zachovávají vysokou úroveň kvality.



Technické parametry:

Typ	127/PL 500 SA	127/PL 600 SA	220/PL 600 SA	275/PL 500 SA
Průměr sloupku (mm)	127	127	220	275
Výška sloupku (mm)	500	600	600	500
Tloušťka stěny sloupku (mm)	6	6	4	6
Povrchová úprava	PES - antracit	PES – antracit	PES – antracit	PES – antracit
Reflexní pásek – výška	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Odolnost proti nárazu^{*)} (J)	15 000	15 000	15 000	20 000
Odolnost proti destrukci^{**) (J)}	150 000	150 000	150 000	250 000
Hmotnost sloupku (kg)	58	63	58	85
Hmotnost šachty (kg)	30	30	44	62
Typ	275/PL 600 SA	275/PL 800 SA	355/PL 600 SA	
Průměr sloupku (mm)	275	275	355	
Výška sloupku (mm)	600	800	600	
Tloušťka stěny sloupku (mm)	6	6	6	
Povrchová úprava	PES - antracit	PES – antracit	PES – antracit	
Reflexní pásek – výška	55 mm	55 mm	55 mm	
Odolnost proti nárazu^{*)} (J)	20 000	20 000	20 000	
Odolnost proti destrukci^{**) (J)}	250 000	250 000	200 000	
Hmotnost sloupku (kg)	100	130		
Hmotnost šachty (kg)	62	68		

^{*)} – energie nárazu, při které nedojde ke ztrátě normální funkce zařízení

^{**)} – energie nárazu, při které dojde k zastavení vozidla, ale také k destrukci zařízení

Volitelná výbava a doplňkový sortiment (za příplatek):

- jiná povrchová úprava (jiná barva nebo nerezová ocel broušená nebo práškově lakovaná)
- integrované výstražné osvětlení
- až 5 klíčů (standard 2 ks)
- bezpečnostní trojstranné klíče